

Sarcina maximă /t/ în funcție de deschiderea brațului /m/ și înălțimea de ridicare /m/.  
 Udărig maximă /t/ în funcție de lungimea susținută /m/ și înălțimea de ridicare /m/.

Raza de acțiune L /m/	Lungimea brațului / m /				Distanță susținută / m /						Raza de acțiune L /m/
	L <sub>1</sub> = 8 m		L <sub>2</sub> = 8 - 14 m		L <sub>3</sub> = 14 - 20 m		L <sub>4</sub> = 20 + 6 m		Raza de acțiune L /m/		
Wysięg L /m/	Înălțimea de ridicare /H/m/ și capacitatea de ridicare /Q/t				Wysokość podnoszenia /H/m/ i udźwigu /Q/t						Wysięg L /m/
	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	
3,00	7,06	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
4,00	6,28	12,50	13,33	8,50	13,33	4,80	-	-	-	-	4,00
5,00	5,11	9,70	12,91	7,10	12,91	4,80	19,36	5,00	-	-	5,00
6,00	3,13	7,45	12,30	5,90	12,30	4,80	18,99	4,35	25,30	2,70	6,00
6,50	0,80	6,20	12,03	5,30	12,03	4,80	18,86	4,00	25,20	2,50	6,50
7,00	-	-	11,60	4,85	11,60	4,80	18,57	3,70	25,00	2,30	7,00
8,00	-	-	10,82	3,80	10,82	3,80	18,10	3,10	24,80	2,00	8,00
9,00	-	-	9,59	3,00	9,59	3,00	17,39	2,60	24,20	1,70	9,00
10,00	-	-	8,43	2,50	8,43	2,50	16,81	2,20	23,60	1,50	10,00
11,00	-	-	6,75	2,00	6,75	2,00	15,96	1,80	23,20	1,25	11,00
12,00	-	-	4,01	1,75	4,01	1,75	15,28	1,55	22,80	1,10	12,00
12,50	-	-	0,875	1,60	0,875	1,60	14,80	1,45	22,30	1,00	12,50
13,00	-	-	-	-	-	-	14,31	1,30	21,98	0,90	13,00
14,00	-	-	-	-	-	-	12,99	1,10	21,20	0,70	14,00
15,00	-	-	-	-	-	-	11,57	0,95	20,63	0,60	15,00
16,00	-	-	-	-	-	-	10,10	0,80	19,80	0,55	16,00
17,00	-	-	-	-	-	-	7,88	0,70	18,57	0,50	17,00
18,00	-	-	-	-	-	-	4,88	0,60	17,50	0,45	18,00
18,50	-	-	-	-	-	-	1,084	0,55	-	-	18,50
Nr. de ramuri	6 ramuri de cablu		6 - 4 ramuri de cablu				1 ramură de cablu		Nr. de ramuri		
Încălz. pasm	6 pasm liny		6 - 4 pasm liny				1 pasmo liny		Încălz. pasm		

- Sarcinile care se pot telescopa.  
 Ładunki, które wolno teleskopować

# HYDROM 18 T.

Mașinile pot lucra pe lungimi intermediare ale brațului  
 Żuraw może pracować na pośrednich długościach wysięgnika

	Macarava auto DS-0185T	4/4
FAMABA	Żuraw samochodowy DS-0185T	75.000000.00
DZIAŁ KONSTRUKCYJNY - ZAKŁAD MASZYN BUDOWLANYCH		